

## tesa® 4368

Deux en un : Film de masquage avec ruban de protection de surface

Easy Cover 4368 est la combinaison d'un film HDPE respectant l'environnement et d'un papier adhésif légèrement crêpé pour le masquage de grandes surfaces en un seul geste. Le produit est résistant aux dispersions de peintures et peut être facilement retiré après des applications courtes sans laisser de traces.

Easy Cover 4368 a été testé avec succès sur toutes les applications intérieures classiques. Il permet une fixation sûre et précise sur des surfaces lisses comme les plinthes, les rebords de fenêtres et les encadrements de portes et fenêtres. Le film gaufré évite les coulures de peinture sur la zone protégée. Easy Cover 4368 permet d'obtenir un résultat propre avec des bords peints bien délimités.

### Principale application

- Masquage d'intérieur
- Solution deux en un pour masquer et protéger de grandes surfaces
- Bords nets à peindre et laquer
- Pour surfaces lisses et légèrement texturées
- Pour les opérations de peinture et les techniques de vaporisation

### Données techniques

▪ Support	papier légèrement crêpé	▪ Allongement à la rupture	10 %
▪ Epaisseur totale	140 µm	▪ Résistance à la rupture	38 N/cm
▪ Epaisseur du masquage	10 µm	▪ Résistance aux UV	1 semaines
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Matériaux de masquage	HDPE
▪ Pouvoir adhésif sur acier	3.4 N/cm		

### Propriétés

- |  |       |                       |      |
|--|-------|-----------------------|------|
| ▪ Convient pour les surfaces délicates | ●●    | ▪ Bord de couleur net | ●●●● |
| ▪ Convient pour les surfaces rugueuses | ●●●●  | ▪ Conformable         | ●●   |
| ▪ Accrochage de la peinture            | ●●●●● |                       |      |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●●● très bon ●●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04368>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.