

# SPRAYMIG H2O

LINCOLN ELECTRIC **LINCOLN**  
ELECTRIC  
Page 1125 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Spraymig H2O est un anti-adhérent de projection en soudage, sans silicone.

Il évite l'adhérence des projections sur les torches de soudage.

Il augmente considérablement la durée de vie de la torche de soudage.

Grâce à sa formulation originale, Spraymig H2O offre une excellente stabilité à la chaleur.

Il peut être utilisé sans risque de contamination d'éléments à peindre ou près d'ateliers de peinture.

Un essai préliminaire est recommandé.

SPRAYMIG H2O est très efficace avec peu de produit.

A base d'eau et inodore.

Sans influence pour les pièces à peindre.

Aucune influence sur le taux d'hydrogène diffusible.

Soluble et sans silicone.

Biodégradable

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide incolore clair
- Densité à 20 °C : 1.00
- Ph pur : 7
- Volume : Spray : 400 ml (net), 520 ml (nominal)
- Gaz propulseur : dimethyl ether
- Base : eau - émulsion à base de substances organiques

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | TYPE    | CONTENANCE | VENDU PAR |
|-----------|---------|------------|-----------|
| 441923    | Aérosol | 520 ml     | 1         |

