

Affleureuse 3712J

MAKITA



Page 1288 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.

Mécanisme à crémaillère pour ajustement précis.

Plage de réglage de 0° à 45°.

Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.

Idéal pour le chanfreinage grâce au guide d'affleurage.

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Equilibre de la machine optimisé, carter fin et compact pour une bonne prise en main.

Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et la finition.

Caractéristiques techniques :

- Puissance nominale 530 W
- Vitesse à vide max. 32000 tr/min
- Profondeur de fraisage 0 à 42 mm
- Diamètre max. de la pince 6 mm
- Ø de passage semelle 28 mm
- Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²
- Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
- Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
- Pression sonore (Lpa) 83 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) 94 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) 102 X 122 X 314 mm
- Poids net EPTA 1,7 kg
- Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Vendu avec :

- 1 Bague de copiage
- 1 Clé 10
- 1 Clé 17
- 1 Fraise droite Ø 6 mm
- 1 Guide à affleurer
- 1 Guide droit
- 1 Charbon

En coffret MAK-PAC 2 avec moulage MAK-PAC affleureuse.

RÉFÉRENCE

VENDU PAR

434990

1

