

Alimentation chargeurs coffret métal PSX500-1210

IZYX SYSTEMS 
Page 459 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

- Technologie : Alimentation à découpage
- Tension d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz
- Tension de sortie : 13,8 V DC
- Courant / Puissance de sortie : 10 A / 120 W
- Rendement / ondulation résiduelle : > 80 % / < 120 mVpp
- Courant additionnel de charge batterie : 0,5 A
- Indicateur 3 LEDS en façade LED 1 : présence / absence secteur - LED 2 : sortie utilisateur OK - LED 3 : batterie OK
- Triple protection en sortie : Protection électronique PTC (Court-circuit / Surcharge / Surtension)
- Surveillance tension batterie : Déconnexion automatique batterie seuil bas à 9,5-10 V DC environ
- Température de fonctionnement / RH : 0° à + 50° C / 5 à 90 % RH
- Capacité batterie(s) maximale : 2 x 7 Ah / 1 x 18 Ah
- Coffret : Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
- Dimensions L x h x p : 320 x 390 x 89 mm
- Poids brut : 4,5 kg

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
372868	1

