

Alimentations chargeurs 4 sorties coffret ABS RSXV-C 12V DC 5A



Descriptif détaillé

- Technologie : Alimentation à découpage
- Tensions d'alimentation : 180-264 V AC / 50-60 Hz
- Tension de sortie : 12-13,8 V DC ajustable par potentiomètre
- Courant / Puissance de sortie (à 12V DC) : 5 A / 60 W
- Nombre de sorties fusiblées : 4 sorties séparées (4 x 1,6 A)
- Rendement / Ondulation résiduelle : 82 % / < 120 mVpp
- Courant additionnel charge batterie : 430 mA
- Indicateur 3 LEDs en façade LED 1 : présence / absence secteur - LED 2 : sortie utilisateur OK - LED 3 : batterie OK
- Indicateur d'état des sorties en façade : 4 LEDs vertes : sorties OK
- Triple protection en sortie protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
- Surveillance tension batterie : Déconnexion automatique batterie seuil bas à 9-10 V DC environ
- Capacité batterie maximale : 1 x 7 Ah
- Coffret : ABS avec portillon démontable et serrure à clé
- Contact d'autoprotection à l'ouverture : Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 3 A
- Température de fonctionnement / RH : 0° à + 50° C / 90 % RH
- Dimensions L x h x p : 173 x 223 x 103 mm

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
425794	1



