

Alimentations chargeurs coffret ABS RSX-C DC



Descriptif détaillé

- Technologie : Alimentation à découpage
- Tension de sortie : 12 V ou 24 V
- Courant / Puissance de sortie (à 12 V DC) : 5 A / 60 W
- Courant / Puissance de sortie (à 24 V DC) : 2.5 A / 69 W
- Rendement / Ondulation résiduelle : 82 % / < 120 mVpp
- Courant additionnel charge batterie : 430 mA
- Indicateur 3 LEDs en façade
 - LED 1 : présence / absence secteur
 - LED 2 : sortie utilisateur OK
 - LED 3 : batterie OK
- Triple protection en sortie protection électronique PTC :
Court-circuit / Surcharge / Surtension
- Surveillance tension batterie : Déconnexion automatique
batterie seuil bas à 9-10 V DC environ
- Coffret : ABS avec portillon démontable et serrure à clé
- Contact d'autoprotection à l'ouverture : Contact inverseur
(CO/NO/NF)
- Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 3 A
- Température de fonctionnement / RH : 0° à +50° C / 90 %
RH
- Dimensions : 223 X 173 X 103 mm

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	VENDU PAR
425793	12 V	1
426487	24 V	1

