

Fond HYDRO HG 6580

HESSE



Descriptif détaillé

Fond HYDRO mono-composant à base aqueuse, d'utilisation universelle pour l'aménagement intérieur. Sa formulation très thixotrope et fortement garnissante permet une excellente préparation des supports bois, avec un égrenage facile, pour des finitions à pores ouverts ou fermés.

Applications :

- Aménagement intérieur de l'habitat
- Mobilier et agencement
- Objets tridimensionnels
- Éléments décoratifs en bois

Supports compatibles :

- Feuillus européens courants
- Conifères européens classiques
- À utiliser avec une finition compatible du système HYDRO

Caractéristiques techniques :

- Base : aqueuse (Decopaint WB)
- Nombre de couches max : 2
- Quantité par couche : 80 à 120 g/m²
- Quantité totale max : 240 g/m²
- Rendement par passage : env. 9 m²/l
- VOC UE : 4,92 %
- Séchage & mise en œuvre (à 20 °C) :
- Séchage : env. 1 h
- Empilable : env. 16 h
- Durcissement à cœur : env. 7 jours
- Ponçage de surface : grain 120 à 220
- Ponçage intermédiaire : grain 280 à 320

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CONTENANCE	VENDU PAR
479581	Incolore	25 L	1

