

Aspirateur CTL MIDI I

FESTOOL **FESTOOL**

Page 1310 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

- Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste.
- Commande tactile.
- Travail jusqu'au remplissage complet du sac filtre grâce au nettoyage manuel.
- L'aspirateur s'enclenche automatiquement via les batteries Bluetooth® ou la commande à distance.
- Remplacement simple du filtre principal, de l'extérieur.
- SYS-Dock avec T-LOC pour l'assemblage des SYSTAINER en un tour de main
- Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³.
- Aspiration pour les outils électroportatifs lors de petites interventions de ponçage, fraisage, sciage ou perçage de courte durée sur site.
- Convient à l'aspiration de liquides et solides (filtre spécial pour liquides nécessaire à l'aspiration de liquides)

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée 350 - 1200 W
- Débit max. 3700 l/min
- Dépression max. 24000 Pa
- Surface filtrante 3369 cm²
- Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc 7,5 m
- Volume max du réservoir / sac filtre 15/12,5 L
- Dimensions (L x l x h) : 470 x 320 x 495 mm
- Puissance admissible à la prise 2200 W
- Poids 11,3 kg
- Niveau de pression acoustique pondéré : A LpA 70 dB(A)
- Série de normes EN 60745
- Incertitude (bruit) : K 3 dB

Vendu avec :

- 1 tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
- 1 fonction Bluetooth® pour la commande à distance d'un aspirateur avec des outils sans fil
- 1 sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2
- 1 rangement pour le tuyau
- 1 enroulement du câble
- 1 SYSDock avec fonction T-LOC

Emballage carton.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
425722	1

