

Set réservoir de force AVENTOS HL pour porte relevante parallèle

BLUM **blum**

Page 726 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Pour version standard et SERVO-DRIVE.
La ferrure de porte relevante AVENTOS HL pour une façade en une seule partie est particulièrement adaptée aux faibles hauteurs de meubles.
Ferrure idéale pour le meuble micro - ondes.
Amortisseur Blumotion intégré.
Pour meuble jusqu'à 1800 mm de large.
Set comprenant 2 réservoirs de force symétriques.
La sélection du réservoir de force se fait en fonction du poids et hauteur de la façade.
Fixation à visser sur le côté du caisson.
Largeur 36 mm.
Profondeur minimum du caisson 278 mm.
Acier nickelé.
Caches, bras et attache-façades à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	POIDS	VENDU PAR
297144	20L2500	2,00 à 12,00 kg	1



Facteur de puissance


Pour sélectionner le réservoir de force adapté, vous devez connaître la hauteur de corps KH et le poids de la face avec poignée.

Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant !

Poids de la face poignée incluse (kg)				
Set réservoirs de force	Hauteur de corps KH (mm)			
	300 - 349	350 - 399	400 - 550	450 - 580
Poids de la face poignée incluse (kg)	Pack de bras gauche/droite			
	20L3200	20L3500	20L3800	20L3900
20L2100	1,25 - 4,25	1,25 - 2,50		
20L2300	3,50 - 7,25	1,75 - 5,00	1,75 - 3,50	
20L2500	6,50 - 12,00	4,25 - 9,00	2,75 - 6,75	2,00 - 5,25
20L2700	11,00 - 20,00	8,00 - 14,75	5,75 - 11,75	4,25 - 9,25
20L2900		13,50 - 20,00	10,50 - 20,00	8,25 - 16,50



Encadrement/position de la face



Pack de bras	a (mm)	b (mm)*	min. LH (mm)*	Y (mm)*
20L3200	114,0	257,0	262,0	264,0
20L3500	146,0	345,0	312,0	362,0
20L3800	178,0	433,0	362,0	440,0
20L3900	210,0	522,0	412,0	529,0

* Mesures rapportées à un jeu inférieur = 0 mm