

Poignée bandeau ventouse BO600RP 2x300kg

CDVI 
Page 550 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Dimensions (L x l x P) : 2500 x 105 x 63,2 mm
Poignée bandeau BO600RP avec ventouses montées et raccordées.
Verrouillage sur l'ouvrant par 2 ventouses 300kg.
Contre-plaques sur le dormant.
Fonctionnement à rupture de courant.
Alimentation : 12/24/48 V DC.
Conforme NF S 61-937.

Installation sur tout type de portes (huisserie métallique, bois et verre).
Idéal pour les rénovations.
Profils pré-perçés (réglables).
Ventouses avec bornier de raccordement pré-installées sur le poteau technique.
Largeur recouvrant les anciennes installations.
Passage des câbles facilité grâce au bossage central à l'arrière du poteau technique (support des ventouses).
Capot de recouvrement du poteau technique après montage.

Caractéristiques techniques :

- Force du bandeau : 2 x 300 kg
- Dimensions (L x l x P) : 2500 x 105 x 63,2 mm
- Poteau technique sur le dormant prévu pour l'installation des ventouses
- Poignée bandeau sur l'ouvrant pour l'installation des contre-plaques
- Alimentation : 12/24/48 V DC
- Consommation : 12 V DC = 550 mA (par ventouses), 24 V DC = 275 mA (par ventouses), 48 V DC = 275 mA (pour les 2 ventouses)

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | COULEUR | VENDU PAR |
|-----------|---------------|-----------|
| 314895 | Argent satiné | 1 |

