

# Bande étanche EUROBAT extérieure

EUROBAT 

Page 1510 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Pour l'étanchéité entre le côté extérieur de la menuiserie et le support extérieur du bâtiment.

Utiliser la bande EUROBAT Intérieure pour l'étanchéité intérieure.

Bande étanche à l'eau et au vent. Les vapeurs d'eau peuvent s'échapper afin d'éviter la formation d'humidité entre la menuiserie et le bâtiment.

Testé par MPA-Braunschweig - PV 5115 / 7534-1.

Info pratique pour la pose :

Fixation à l'aide d'une face adhésive sur le dormant de votre châssis, et d'une colle Eurobat PROFI ou Eurobat TOP X pour la fixation de la bande sur un mur ou sur l'isolation de la maison.

Une fois posée, cette bande accepte le crépis, la peinture, le silicone, le plâtre ou tout autre enduit nécessaire à la finition de votre bâtiment.

Pour d'autres largeurs de bande nous consulter.

En rouleau de 25 m.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	LARGEUR	VENDU PAR
303142	50 mm	1 rouleau
303144	100 mm	1 rouleau
303145	150 mm	1 rouleau
419447	200 mm	1 rouleau

