

Bande LED 24V LOOX 5 monochrome 8 mm

HAFELE **HAFELE**



Descriptif détaillé

Durée de vie > 50 000 heures. Dimmable.
Largeur 8 mm (10 mm avec câble d'alimentation).
Découpable tous les 50 mm.
Montage par adhésif au dos.
Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.
Classe énergétique : F.
Protection IP20.
Livré sans câble d'alimentation.
Transformateur à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	MODÈLE	TEMP. COULEUR	NOMBRE DE LED	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	LONGUEUR	VENDU PAR
420959	833.76.215	3142	2700°K	160 / mètre	3 W/m	440 lm/m	5 m	1
420960	833.76.216	3142	3000°K	160 / mètre	3 W/m	465 lm/m	5 m	1
420961	833.76.217	3142	4000°K	160 / mètre	3 W/m	490 lm/m	5 m	1
420962	833.76.218	3142	5000°K	160 / mètre	3 W/m	495 lm/m	5 m	1
420963	833.76.445	3142	2700°K	160 / mètre	3 W/m	440 lm/m	50 m	1
420964	833.76.446	3142	3000°K	160 / mètre	3 W/m	465 lm/m	50 m	1
420965	833.76.447	3142	4000°K	160 / mètre	3 W/m	490 lm/m	50 m	1
420966	833.76.448	3142	5000°K	160 / mètre	3 W/m	495 lm/m	50 m	1
420967	833.76.225	3145	2700°K	160 / mètre	6 W/m	920 lm/m	5 m	1
420968	833.76.226	3145	3000°K	160 / mètre	6 W/m	970 lm/m	5 m	1
420969	833.76.227	3145	4000°K	160 / mètre	6 W/m	1000 lm/m	5 m	1
420970	833.76.228	3145	5000°K	160 / mètre	6 W/m	1040 lm/m	5 m	1
420971	833.76.455	3145	2700°K	160 / mètre	6 W/m	920 lm/m	50 m	1
420972	833.76.456	3145	3000°K	160 / mètre	6 W/m	970 lm/m	50 m	1
420973	833.76.457	3145	4000°K	160 / mètre	6 W/m	1000 lm/m	50 m	1
420974	833.76.458	3145	5000°K	160 / mètre	6 W/m	1040 lm/m	50 m	1
420975	833.76.255	3148	2700°K	160 / mètre	9.5 W/m	1445 lm/m	5 m	1
420976	833.76.256	3148	3000°K	160 / mètre	9.5 W/m	1475 lm/m	5 m	1
420977	833.76.257	3148	4000°K	160 / mètre	9.5 W/m	1540 lm/m	5 m	1
420978	833.76.258	3148	5000°K	160 / mètre	9.5 W/m	1550 lm/m	5 m	1
420979	833.76.475	3148	2700°K	160 / mètre	9.5 W/m	1445 lm/m	50 m	1
420980	833.76.476	3148	3000°K	160 / mètre	9.5 W/m	1475 lm/m	50 m	1
420981	833.76.477	3148	4000°K	160 / mètre	9.5 W/m	1540 lm/m	50 m	1
420982	833.76.478	3148	5000°K	160 / mètre	9.5 W/m	1550 lm/m	50 m	1

