Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Bande LED 24V LOOX 5 monochrome 8 mm

HAFELE

Descriptif détaillé

Equipée avec des LEDs Samsung de grande qualité.
Durée de vie > 50 000 heures.
Dimmable.
Largeur 8 mm (10 mm avec câble d'alimentation).
Découpable tous les 50 mm.
Montage par adhésif au dos.
Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.
Classe énergétique : A+.
Protection IP20.
Livré sans câble d'alimentation.
Transformateur à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	MODÈLE	TEMP. COULEUR	NOMBRE DE LED	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	LONGUEUR	VENDU PAR
420959	833.76.316	3042	2700°K	120 /mètre	4,8 W/m	440 lm/m	5 m	1
420960	833.76.317	3042	3000°K	120 /mètre	4,8 W/m	465 lm/m	5 m	1
420961	833.76.318	3042	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	490 lm/m	5 m	1
420962	833.76.319	3042	5000°K	120 /mètre	4,8 W/m	495 lm/m	5 m	1
420963	833.76.320	3042	2700°K	120 /mètre	4,8 W/m	440 lm/m	50 m	1
420964	833.76.321	3042	3000°K	120 /mètre	4,8 W/m	465 lm/m	50 m	1
420965	833.76.322	3042	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	490 lm/m	50 m	1
420966	833.76.323	3042	5000°K	120 /mètre	4,8 W/m	495 lm/m	50 m	1
420967	833.76.334	3045	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	920 lm/m	5 m	1
420968	833.76.335	3045	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	970 lm/m	5 m	1
420969	833.76.336	3045	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	1000 lm/m	5 m	1
420970	833.76.337	3045	5000°K	120 /mètre	9,6 W/m	1040 lm/m	5 m	1
420971	833.76.338	3045	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	920 lm/m	50 m	1
420972	833.76.339	3045	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	970 lm/m	50 m	1
420973	833.76.340	3045	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	1000 lm/m	50 m	1
420974	833.76.341	3045	5000°K	120 /mètre	9,6 W/m	1040 lm/m	50 m	1
420975	833.76.352	3048	2700°K	120 /mètre	14,4 W/m	1270 lm/m	5 m	1
420976	833.76.353	3048	3000°K	120 /mètre	14,4 W/m	1305 lm/m	5 m	1
420977	833.76.354	3048	4000°K	120 /mètre	14,4 W/m	1340 lm/m	5 m	1
420978	833.76.355	3048	5000°K	120 /mètre	14,4 W/m	1430 lm/m	5 m	1
420979	833.76.356	3048	2700°K	120 /mètre	14,4 W/m	1270 lm/m	50 m	1
420980	833.76.357	3048	3000°K	120 /mètre	14,4 W/m	1305 lm/m	50 m	1
420981	833.76.358	3048	4000°K	120 /mètre	14,4 W/m	1340 lm/m	50 m	1
420982	833.76.359	3048	5000°K	120 /mètre	14,4 W/m	1430 lm/m	50 m	1