

Bandé LED 3141 24V LOOX 5 monochrome 5 mm

HAFELE 


Descriptif détaillé

Durée de vie > 50 000 heures.

Dimmable.

Largeur 5 mm (7 mm avec câble d'alimentation).

Découpable tous les 50 mm.

Montage par adhésif au dos.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.

Classe énergétique : F

Protection IP20.

Livrée sans câble d'alimentation.

Transformateur à commander séparément.

Attention, nouvelle bande LEDs 3141 en 6w/m intensité similaire à la 9.6w/m.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE FOURNISSEUR	RÉF. ANCIEN CODE	MODÈLE	TEMP. COULEUR	NOMBRE DE LED	PUISSEANCE	FLUX LUMINEUX	LONGUEUR	VENDU PAR	
420920	833.76.20	833.76.30	LED 3141	2700°K	160 / mètr	6 W/m	870 lm/m	5 m	1
420921	833.76.20	833.76.30	LED 3141	3000°K	160 / mètr	6 W/m	930 lm/m	5 m	1
420922	833.76.20	833.76.31	LED 3141	4000°K	160 / mètr	6 W/m	955 lm/m	5 m	1
420923	833.76.20	833.76.31	LED 3141	5000°K	160 / mètr	6 W/m	990 lm/m	5 m	1
420924	833.76.43	833.76.31	LED 3141	2700°K	160 / mètr	6 W/m	870 lm/m	50 m	1
420925	833.76.43	833.76.31	LED 3141	3000°K	160 / mètr	6 W/m	930 lm/m	50 m	1
420926	833.76.43	833.76.31	LED 3141	4000°K	160 / mètr	6 W/m	955 lm/m	50 m	1
420927	833.76.43	833.76.31	LED 3141	5000°K	160 / mètr	6 W/m	990 lm/m	50 m	1

