

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Bande LED 3084 LOOX5 24V 6 mm silicone

HAFELE HXFELE



Descriptif détaillé

Encapsulage polyuréthane (IP67) pour des contraintes mécaniques et climatiques les plus élevées.

Salle de bain (zone 1), Sauna (zone 1), escalier avec marches, espaces extérieurs couverts.

Durée de vie > 60 000 heures. Dimmable.

Largeur 12,6 mm.

Découpable tous les 62,5 mm

Montage à encliqueter dans le clip de maintien ouà encastrer dans rainure 12 mm.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.

Livré sans câble d'alimentation et 2 x 0,2m de câbles soudés.

Transformateur et clips de montage à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCI	E MODÈLE	LONGUEUR	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	NOMBRE DE LED	RÉF. FOURNISSEU	VENDU JRPAR
478874	3084	3 m	2700°K	640 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.365	1
478875	3084	3 m	3000°K	680 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.366	1
478876	3084	3 m	4000°K	700 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.367	1
478877	3084	3 m	5000°K	725 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.368	1
478878	3084	5 m	2700°K	640 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.375	1
478879	3084	5 m	3000°K	680 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.376	1
478880	3084	5 m	4000°K	700 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.377	1
478881	3084	5 m	5000°K	725 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.378	1







