

Bande LED 3099 12V LOOX 5 monochrome 4mm silicone

HAFELE



Descriptif détaillé

Possibilité de pose en forme de vague et de bague (rayon min. 30 mm).

Découpable une fois : chaque partie avec son câble d'alimentation respectif.

Protection IP44 : protégé contre les projections d'eau, pour une utilisation dans les pièces humides.

Livré avec 2 x 0,2 m de câble d'alimentation soudé.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	NOMBRE DE LED	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478816	3 m	2700°K	500 lm	9,6 W/m	120 /mètre	833.75.260	1
478817	3 m	3000°K	520 lm	9,6 W/m	120 /mètre	833.75.261	1
478818	3 m	4000°K	540 lm	9,6 W/m	120 /mètre	833.75.262	1
478819	3 m	5000°K	540 lm	9,6 W/m	120 /mètre	833.75.263	1
478820	5 m	2700°K	500 lm	9,6 W/m	120 /mètre	833.75.265	1
478821	5 m	3000°K	520 lm	9,6 W/m	120 /mètre	833.75.266	1



