

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

## Bande LED 12V LOOX 5 monochrome 5 mm

HAFELE HAFELE

Page 1030 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Equipée avec des LEDs Samsung de grande qualité.

Durée de vie > 50 000 heures.

Dimmable.

Largeur 5 mm (7 mm avec câble d'alimentation).

Découpable tous les 25 mm.

Montage par adhésif au dos.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.

Protection IP20.

Livré sans câble d'alimentation.

Transformateur à commander séparément.

Attention, nouvelle bande LEDs 2160 en 3w/m intensité identique à la 4.8w/m.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENC	RÉF. FOURNISS	ANCIEN SE <b>UCR</b> ODE	MODÈLE	TEMP. COULEUR	NOMBRE DE LED	PUISSANC	FLUX EUMINEUX <sup>L</sup>	.ONGUEUR \	/ENDU PAR
420896	833.74.02	833.74.32	LED 2160	2700°K	160 / mètr	3 W/m	440 lm/m	5 m	1
420898	833.74.32	-	LED 2060	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	480 lm/m	5 m	1
420900	833.74.32	-	LED 2060	2700°K	120 /mètre	4,8 W/m	440 lm/m	15 m	1
420901	833.74.21	833.74.32	LED 2160	3000°K	160 / mètr	3 W/m	460 lm/m	15 m	1
420902	833.74.32	-	LED 2060	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	480 lm/m	15 m	1
420904	833.74.32	-	LED 2061	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	870 lm/m	5 m	1
420905	833.74.32	-	LED 2061	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	930 lm/m	5 m	1
420906	833.74.33	-	LED 2061	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	955 lm/m	5 m	1
420908	833.74.33	-	LED 2061	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	870 lm/m	15 m	1
420909	833.74.33	-	LED 2061	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	930 lm/m	15 m	1
420910	833.74.33	-	LED 2061	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	955 lm/m	15 m	1





