

Bande LED 12V LOOX 5 monochrome 5 mm

HAFELE **HAFELE**

Page 1030 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Equipée avec des LEDs Samsung de grande qualité.
Durée de vie > 50 000 heures.
Dimmable.
Largeur 5 mm (7 mm avec câble d'alimentation).
Découpable tous les 25 mm.
Montage par adhésif au dos.
Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.
Protection IP20.
Livré sans câble d'alimentation.
Transformateur à commander séparément.
Attention, nouvelle bande LEDs 2160 en 3w/m intensité identique à la 4.8w/m.



Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	ANCIEN CODE	MODÈLE	TEMP. COULEUR	NOMBRE DE LED	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	LONGUEUR	VENDU PAR
420896	833.74.02	833.74.32	LED 2160	2700°K	160 / mètre	3 W/m	440 lm/m	5 m	1
420898	833.74.32	-	LED 2060	4000°K	120 / mètre	4,8 W/m	480 lm/m	5 m	1
420901	833.74.21	833.74.32	LED 2160	3000°K	160 / mètre	3 W/m	460 lm/m	15 m	1
420902	833.74.32	-	LED 2060	4000°K	120 / mètre	4,8 W/m	480 lm/m	15 m	1
420904	833.74.32	-	LED 2061	2700°K	120 / mètre	9,6 W/m	870 lm/m	5 m	1
420905	833.74.32	-	LED 2061	3000°K	120 / mètre	9,6 W/m	930 lm/m	5 m	1
420906	833.74.33	-	LED 2061	4000°K	120 / mètre	9,6 W/m	955 lm/m	5 m	1
420908	833.74.33	-	LED 2061	2700°K	120 / mètre	9,6 W/m	870 lm/m	15 m	1
420909	833.74.33	-	LED 2061	3000°K	120 / mètre	9,6 W/m	930 lm/m	15 m	1
420910	833.74.33	-	LED 2061	4000°K	120 / mètre	9,6 W/m	955 lm/m	15 m	1

