

# Bande LED 12V LOOX 5 monochrome 8 mm

HAFELE **HAFELE**

Page 1031 du catalogue Batifer

## Descriptif détaillé

Equipée avec des LEDs Samsung de grande qualité.

Durée de vie > 50 000 heures.

Dimmable.

Largeur 8 mm (10 mm avec câble d'alimentation).

Découpable;

tous les 25 mm 2065/2068

tous les 50 mm 2062

Montage par adhésif au dos.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.

Classe énergétique : A+.

Protection IP20.


Livré sans câble d'alimentation.

Transformateur à commander séparément.



## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | RÉF.<br>FOURNISSEUR | MODÈLE | TEMP.<br>COULEUR | NOMBRE<br>DE LED | PUISSANCE | FLUX<br>LUMINEUX | LONGUEUR | VENDU<br>PAR |
|-----------|---------------------|--------|------------------|------------------|-----------|------------------|----------|--------------|
| 420935    | 833.74.336          | 2062   | 2700°K           | 60 /mètre        | 4,8 W/m   | 440 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420936    | 833.74.337          | 2062   | 3000°K           | 60 /mètre        | 4,8 W/m   | 465 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420937    | 833.74.338          | 2062   | 4000°K           | 60 /mètre        | 4,8 W/m   | 490 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420938    | 833.74.339          | 2062   | 5000°K           | 60 /mètre        | 4,8 W/m   | 495 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420939    | 833.74.340          | 2062   | 2700°K           | 60 /mètre        | 4,8 W/m   | 440 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420940    | 833.74.341          | 2062   | 3000°K           | 60 /mètre        | 4,8 W/m   | 465 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420941    | 833.74.342          | 2062   | 4000°K           | 60 /mètre        | 4,8 W/m   | 490 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420942    | 833.74.343          | 2062   | 5000°K           | 60 /mètre        | 4,8 W/m   | 495 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420943    | 833.74.354          | 2065   | 2700°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 440 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420944    | 833.74.355          | 2065   | 3000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 465 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420945    | 833.74.356          | 2065   | 4000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 490 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420946    | 833.74.357          | 2065   | 5000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 495 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420947    | 833.74.358          | 2065   | 2700°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 440 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420948    | 833.74.359          | 2065   | 3000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 465 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420949    | 833.74.360          | 2065   | 4000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 490 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420950    | 833.74.361          | 2065   | 5000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 495 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420951    | 833.74.362          | 2068   | 2700°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 920 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420952    | 833.74.363          | 2068   | 3000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 970 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420953    | 833.74.364          | 2068   | 4000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 1000 lm/m        | 5 m      | 1            |
| 420954    | 833.74.365          | 2068   | 5000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 1040 lm/m        | 5 m      | 1            |
| 420955    | 833.74.366          | 2068   | 2700°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 920 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420956    | 833.74.367          | 2068   | 3000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 970 lm/m         | 50 m     | 1            |
| 420957    | 833.74.368          | 2068   | 4000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 1000 lm/m        | 50 m     | 1            |
| 420958    | 833.74.369          | 2068   | 5000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 1040 lm/m        | 50 m     | 1            |



| 2700 K  | 3000 K  | 4000 K  | 5000 K  | 120° |         |
|---------|---------|---------|---------|------|---------|
| 1050 lx | 1090 lx | 1120 lx | 1130 lx |      | 250 mm  |
| 435 lx  | 455 lx  | 460 lx  | 470 lx  |      | 500 mm  |
| 240 lx  | 245 lx  | 260 lx  | 260 lx  |      | 750 mm  |
| 145 lx  | 150 lx  | 155 lx  | 160 lx  |      | 1000 mm |

