

Boulonneuse à chocs 18 V DTW251RMJ + 2 batteries 18 V - 4,0 Ah + 1 chargeur rapide

MAKITA 

Page 958 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Caractéristiques techniques :

- Tension-capacité : 18 V - 4,0 Ah Li-Ion
- Temps de charge en moyenne : 36 min
- Vitesse à vide max. : 0 à 2100 tr/min
- Cadence de chocs : 0 à 3200 cps/min
- Couple de serrage max. (franc) : 230 Nm
- Capacité boulon standard : M10 à M16
- Capacité boulon HR : M10 à M14
- Emmanchement carré 1/2"
- Taux de vibration triaxial (ah) : 11 m/s²
- Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s²
- Pression sonore : 94 dB
- Puissance sonore : 105 dB
- Dimensions (L x l x h) : 165 x 79 x 234 mm
- Poids net : 1,5 kg

Livré avec :

- 2 batteries 18 V - 4,0 Ah Li-Ion
- 1 chargeur rapide DC18RC
- 1 crochet de ceinture
- 1 coffret MAKPAC

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
248544	1

