Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Boulonneuse à chocs DTW251RMJ

MAKITA

Page 1223 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Caractéristiques techniques :
- Tension-capacité : 18 V - 4,0 Ah Li-Ion
- Temps de charge en moyenne 36 min.
- Vitesse à vide max. : 0 à 2100 tr/min
- Cadence de chocs : 0 à 3200 cps/min
- Couple de serrage max. (franc) : 230 Nm
- Capacité boulon standard : M10 à M16
- Capacité boulon HR : M10 à M14
- Emmanchement carré 1/2 ''
- Taux de vibration triaxial (ah) : 11 m/s²
- Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)
- Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) : 94 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) : 105 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 165 x 79 x 234 mm
- Poids net : 1,5 kg

Vendu avec :
- 2 batteries 18 V - 4,0 Ah Li-Ion
- 1 chargeur rapide DC18RC

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
248544	1

makita
makita
18V
4.0Ah
LITHIUM-ION