

Boulonneuse à chocs 18 V DTW700RTJ - 5 Ah + 2 batteries 18 V - 5 Ah + 1 chargeur rapide

MAKITA 

Page 1223 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Très puissante et maniable.

Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et anti-horaire.

Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations.

Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alternance de montage et démontage.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Capacité de batterie : 5 Ah
- Temps de charge en moyenne : 45 min
- Vitesse à vide max. : 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹
- Impacts par minute : 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹
- Emmenchement : 1/2"
- Couple de desserrage : 150 / 200 / 320 / 700 Nm
- Capacité : boulon standard M10 - M24
- Capacité : boulon de traction élevée M10 - M16
- Taux de vibration triaxial (ah) : 19 m/s²
- Pression sonore : 94 dB
- Puissance sonore : 105 dB
- Dimensions (L x l x h) : 170 x 81 x 276 mm
- Poids net : 2 kg

Livré avec :

- 2 batteries BL1850B (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 chargeur rapide DC18RC
- 1 crochet
- 12 vis M4X12
- 1 coffret MAKPAC

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
421633	1

