

Boulonneuse à chocs LXT 1/2" 18 V DTW301ZJ - nue

MAKITA 



Descriptif détaillé

Puissant couple de 330 Nm pour le serrage de boulons M20.

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

3 niveaux de puissances à chocs à réglage électronique.
Vitesse variable et frein électrique.

LED intégrée + bague phosphorescente et inverseur de sens de rotation.

Caractéristiques techniques :

- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- Couple de serrage max. : 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min-1
- Vitesse à vide max. : 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min-1
- Impacts par minute (IPM) : 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min
- Emmanchement : 1/2"
- Capacité de serrage Boulon standard : M10 - M20
- Capacité de serrage boulon de traction élevée : M10 - M16
- Niveau de puissance sonore : 108 dB
- Niveau de pression acoustique : 97 dB

Livré avec :

- 1 crochet ceinture court
- 1 coffret MAKPAC
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
440089	1



