Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Boulonneuse à chocs LXT ½’’ 18 V DTW301ZJ – nue

MAKITA

Descriptif détaillé

Puissant couple de 330 Nm pour le serrage de boulons M20. Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 3 niveaux de puissances à chocs à réglage électronique. Vitesse variable et frein électrique. LED intégrée + bague phosphorescente et inverseur de sens de rotation.

Caractéristiques techniques :
- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- Couple de serrage max. : 0-1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
- Vitesse à vide max. : 0 – 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
- Impacts par minute (IPM) : 0 – 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
- Emmanchement : ½’’
- Capacité de serrage Boulon standard : M10 – M20
- Capacité de serrage boulon de traction élevée : M10 – M16
- Niveau de puissance sonore (l_{wa}) : 108 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 97 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)

Livré avec :
- Crochet ceinture court
- Coffret MAKPAC
- Livré sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
440089	1

makita
makita
18V

makita

makita
MODE

makita