

Cabineo 12 Lamello

LAMELLO



Page 667 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Cabineo 12 pour parois intérieures de 24 mm et panneaux à partir de 13 mm.

Elément d'assemblage de meuble monobloc pouvant être utilisé avec toutes les machines CNC, car seule la surface est usinée.

Cabineo peut être installé dans le perçage ou le fraisage en atelier ou directement sur place. La vis prémontée dans l'élément d'assemblage est vissée dans le trou de 5 mm de la pièce opposée à l'aide d'une visseuse. Cabineo séduit par son usinage et son montage rapides ainsi que par sa force de serrage élevée, qui permet des assemblages stables même sans tourillons supplémentaires. Cabineo est disponible en blanc et en noir.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions (mm): 33.8 x 16.5 x 10.8 mm
- Fraise: Ø 12 mm ou plus petite
- Foret: Ø 5 mm et Ø 15 mm
- Tolérance de montage: longitudinale ± 0.1 mm
- Résistance à la traction: ~ 900 N ≈ 90 kg
- Plastique renforcé de fibres de verre et vis acier nickelée

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	FINITION	QTÉ / PAQUET	VENDU PAR
385619	186320	Blanc	500	1
387613	186321	Blanc	2000	1
433940	186330	Noir	500	1
435758	186331	Noir	2000	1

