

Chaussures de sécurité basse S1P CHARGE

ISM PUMA



Page 1533 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Caractéristiques :

Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite.

TPU protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon, élément d'oeillet en TPU pour un renforcement supplémentaire.

Semelle en caoutchouc MOTION CL - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante (SRC), semelle intermédiaire d'IMPULSE.FOAM® et POWER PLATE élément pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

Normes :

- **S1P** Résistance à la glisse (sol céramique + détergeant)

Absorption des chocs, antistatique et anti-perforation

- **ESD** Dissipation des charges électrostatiques

- **SRC** Résistance au glissement (céramique et acier + huile)

- **HRO** Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TAILLE	COULEUR	VENDU PAR
434904	36	Vert	1
434905	37	Vert	1
434906	38	Vert	1
434907	39	Vert	1
434908	40	Vert	1
434909	41	Vert	1
434910	42	Vert	1
434911	43	Vert	1
434912	44	Vert	1
434913	45	Vert	1
434914	46	Vert	1
434915	47	Vert	1

