

Cheville à frapper N-S

FISCHER 

Page 1240 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Cheville à frapper en nylon avec colerette fraisée.
La cheville s'expande lorsque le clou est enfoncé et elle est maintenue par friction dans le trou percé.
Avec clou en acier électrozingué, empreinte pozidrive.
Pour matériaux pleins. Livré avec les vis.

- do = Diamètre de foret
- td = Profondeur de perçage minimale pour fixation traversante
- hef = Profondeur d'ancrage effective
- l = Longueur totale
- tfix = Epaisseur à fixer maximale

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DO	TFIX	HEF	TD	SECTION	VENDU PAR
155368	5 mm	5 mm	25 mm	45 mm	30 mm	100
155369	5 mm	15 mm	25 mm	55 mm	40 mm	100
155370	5 mm	25 mm	25 mm	65 mm	50 mm	100
155371	6 mm	10 mm	30 mm	55 mm	40 mm	50
155372	6 mm	30 mm	30 mm	75 mm	60 mm	50
155373	6 mm	50 mm	30 mm	95 mm	80 mm	50
155374	8 mm	20 mm	40 mm	75 mm	60 mm	50
155375	8 mm	40 mm	40 mm	95 mm	80 mm	50
155376	8 mm	60 mm	40 mm	115 mm	100 mm	50
155377	8 mm	80 mm	40 mm	135 mm	120 mm	50

