

Vis de montage Top Roc bois

I.N.G. FIXATIONS

**I.N.G.
FIXATIONS**

Page 1239 du catalogue Batifer


Descriptif détaillé

Avec chevilles gratuites dans chaque boîte à partir de longueur 100 mm.



Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LONGUEUR	COULEUR	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
144889	6 mm	60 mm	Zingué	100	1 boîte
144890	6 mm	80 mm	Zingué	100	1 boîte
144891	6 mm	100 mm	Zingué	100	1 boîte
144892	6 mm	120 mm	Zingué	100	1 boîte
144893	6 mm	150 mm	Zingué	100	1 boîte
425071	6 mm	180 mm	Zingué	50	1 boîte
425072	6 mm	200 mm	Zingué	50	1 boîte
425073	6 mm	230 mm	Zingué	50	1 boîte
425074	6 mm	250 mm	Zingué	25	1 boîte
425075	6 mm	300 mm	Zingué	25	1 boîte
425076	6 mm	350 mm	Zingué	25	1 boîte




Simplement génial.

Le principal élément de la technique de montage Toproc est sans conteste la vis de montage à distance. Elle comprend deux filetages de même pas, reliés par une tige lisse qui donne la possibilité de régler la distance entre l'élément à fixer et la construction.

Exécution rationnelle

Ajustage et fixation en une seule opération. Avec la vis à distance Toproc on assemble solidement deux éléments. Leur écartement reste absolument constant.

Cela veut dire plus de cales et plus d'ajustage à effectuer.



Applications

Bois sur bois	●
Montage avec cheville	●
Montage sans cheville	
Cadre de portes et de fenêtres	●
Sous-contructions pour parois, sols, plafonds et toits	●
Sous-contructions pour façades ventilées	●
Montage de meubles de cuisine	●