

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> https://www.batifer.com

# Vis de montage Top Roc bois

I.N.G. FIXATIONS FIXATIONS

Page 1470 du catalogue Batifer




Avec chevilles gratuites dans chaque boite à partir de longueur 100 mm.



#### Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LONGUEUR	COULEUR	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
144889	6 mm	60 mm	Zingué	100	1 boîte
144890	6 mm	80 mm	Zingué	100	1 boîte
144891	6 mm	100 mm	Zingué	100	1 boîte
144892	6 mm	120 mm	Zingué	100	1 boîte
144893	6 mm	150 mm	Zingué	100	1 boîte
425071	6 mm	180 mm	Zingué	50	1 boîte
425072	6 mm	200 mm	Zingué	50	1 boîte
425073	6 mm	230 mm	Zingué	50	1 boîte
425074	6 mm	250 mm	Zingué	25	1 boîte
425075	6 mm	300 mm	Zingué	25	1 boîte
425076	6 mm	350 mm	Zingué	25	1 boîte






#### Simplement génial.

Le principal élément de la technique de montage Toproc est sans conteste la vis de montage à distance. Elle comprend deux filetages de même pas, reliés par une tige lisse qui donne la possibilité de régler la distance entre l'élément à fixer et la construcción.

### **E**xécution rationnelle

Ajustage et fixation en une seule opération. Avec a vis à distance Toproc on assemble solidement leux éléments. Leur écartement reste absolument constant.

Cela veut dire plus de cales et plus d'ajustage : effectuer.



## **Applications**

Bois sur bois	
Montage avec cheville	
Montage sans cheville	
Cadre de portes et de fenêtres	•
Sous-constructions pour parois, sols, plafonds et toits	•
Sous-constructions pour façades ventilées	•
Montage de meubles de cuisine	