

Cheville nylon S 14 ROE pour échafaudage

FISCHER **fischer** 

Page 1235 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

La cheville S 14 ROE est une cheville à expansion en nylon de haute qualité qui s'utilise avec le piton pour échafaudages GS 12. Les ailettes d'expansion empêchent la rotation de la cheville et facilitent l'installation. Lors de l'insertion du piton pour échafaudages, la zone d'expansion s'expande et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. En cas d'installation proche des bords, tourner la cheville de façon à ce que la contrainte d'expansion agisse parallèlement aux bords.

d0 = Diamètre du foret

h2 = Profondeur de perçage mini. pour installation traversante

hef = Profondeur d'ancrage effective

l = Longueur de cheville

L = Profondeur de vissage mini

tfix = Épaisseur maxi. de la couche non portante

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D0	H2	HEF	L	L	TFIX	VENDU PAR
172864	14 mm	80 mm	70 mm	70 mm	75 mm	-	25
172865	14 mm	110 mm	70 mm	100 mm	105 mm	30 mm	25
172866	14 mm	145 mm	70 mm	135 mm	140 mm	65 mm	25



