

Cheville nylon SX PLUS

FISCHER **fischer** 

Page 1231 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage.

Les ailettes se replient vers l'intérieur lorsque la cheville est insérée dans le forage. Elles permettent une prise ferme et rapide de la vis, même par une insertion légère. Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le forage lors du vissage de la vis.

Livré sans vis.

Applications :

- Bétons
- Parpaings pleins, à perforations verticales et creux
- Briques pleines, creuses et alvéolaires
- Bétons cellulaires
- Carreaux de plâtre
- Toutes maçonneries pleines ou creuses

Dimensions :

- do = Diamètre de foret
- t = Profondeur de perçage minimale
- hef = Profondeur d'ancrage minimale
- l = Longueur de la cheville
- ds = Diamètre de vis accepté

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	D0	T	LONGUEUR	DS	VENDU PAR
155218	SX 4 x 20	4 mm	25 mm	20 mm	2 - 3 mm	200
155219	SX 5 x 25	5 mm	35 mm	25 mm	3 - 4 mm	100
155220	SX 6 x 30	6 mm	40 mm	30 mm	4 - 5 mm	100
155221	SX 8 x 40	8 mm	50 mm	40 mm	4,5 - 6 mm	100
155222	SX 10 x 50	10 mm	70 mm	50 mm	6 - 8 mm	50
155223	SX 12 x 60	12 mm	80 mm	60 mm	8 - 10 mm	25
155224	SX 14 x 70	14 mm	90 mm	70 mm	10 - 12 mm	20

