

Cheville universelle FU

FISCHER **fischer** 

Page 1464 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Cheville pour matériaux pleins et creux.

Fixation universelle en nylon.

Tenue par expansion dans les matériaux pleins et une tenue par verrouillage de formes dans les parpaings perforés et les panneaux creux.

- do = Diamètre de foret
- t = Profondeur de perçage minimale
- dp = Epaisseur de plaque minimale
- l = Longueur de la cheville
- ds = Diamètre de vis
- ls = Longueur de la vis

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | D0 | T | DP | DS | SECTION | VENDU PAR |
|-----------|-------|-------|------|------------|---------|-----------|
| 155226 | 6 mm | 45 mm | 6 mm | 3 - 3,5 mm | 35 mm | 50 |
| 155227 | 6 mm | 55 mm | 6 mm | 3 - 3,5 mm | 45 mm | 50 |
| 155228 | 8 mm | 50 mm | 6 mm | 4 - 4,5 mm | 40 mm | 50 |
| 155229 | 8 mm | 60 mm | 6 mm | 4 - 4,5 mm | 50 mm | 50 |
| 155230 | 10 mm | 70 mm | 6 mm | 5 - 6 mm | 60 mm | 25 |

