Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Cheville universelle UX sans collerette

FISCHER

Descriptif détaillé

Cheville pour matériaux pleins et creux.
Fixation universelle en nylon.
Expansion dans les matériaux de construction pleins, formation de noeuds, fiable dans tous les corps creux.

- do = Diamètre de foret
- t = Profondeur de perçage minimale
- dp = Epaisseur de plaque minimale
- l = Longueur de la cheville
- tfix = Epaisseur à fixer
- ds = Diamètre de vis accepté

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	D0	T	DP	DS	I	VENDU PAR
288970	UX 5 x 30	5 mm	40 mm	9,5 mm	3 - 4 mm	30 mm	100
155386	UX 6 x 35	6 mm	45 mm	9,5 mm	4 - 5 mm	35 mm	100
163123	UX 6 x 50	6 mm	60 mm	9,5 mm	4 - 5 mm	50 mm	100
155387	UX 8 x 50	8 mm	60 mm	9,5 mm	4,5 - 6 mm	50 mm	100
155388	UX 10 x 60	10 mm	75 mm	12,5 mm	6 - 8 mm	60 mm	50
155389	UX 12 x 70	12 mm	85 mm	-	8 - 10 mm	70 mm	25
155390	UX 14 x 75	14 mm	95 mm	-	10 - 12 mm	75 mm	20

fischer


1 x ø vis
d_0
d_s
l
t_{fix}
l_s