

Cheville corps creux avec vis HM

FISCHER **fischer** 



Descriptif détaillé

Fixation métallique électrozinguée pour corps creux avec vis métrique.

Le taraudage métrique permet de multiples dévissages et revissages de la pièce à fixer.

Les branches d'expansion se déplient derrière le panneau et s'appuient sur une surface étendue.

Les ergots s'encastrant dans le panneau, évitent la rotation de la cheville et assurent ainsi un montage sûr.

- do = Diamètre de foret
- dp = Épaisseur de plaque
- l = Longueur de cheville
- ds = Diamètre de vis
- ls = Longueur de la vis

Matériaux :

- Plaques de carton-plâtre et fibro-plâtre
- Hourdis
- Panneaux légers en fibres de bois
- Panneaux en bois aggloméré
- Panneaux de contreplaqué Boîte de 50 chevilles.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DS X LS	D0	DP	SECTION	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
437481	M 4 x 21 mm	8 mm	0 - 5 mm	21 mm	50	1
433828	M 4 x 32 mm	8 mm	3 - 13 mm	32 mm	50	1
433830	M 4 x 46 mm	8 mm	5 - 18 mm	46 mm	50	1
437482	M 4 x 54 mm	8 mm	22 - 28 mm	54 mm	50	1
437483	M 4 x 59 mm	8 mm	32 - 38 mm	59 mm	50	1
433831	M 5 x 37 mm	10 mm	6 - 15 mm	37 mm	50	1
433832	M 5 x 52 mm	10 mm	7 - 21 mm	52 mm	50	1
437484	M 5 x 65 mm	10 mm	20 - 32 mm	65 mm	50	1
437485	M 5 x 80 mm	10 mm	37 - 48 mm	80 mm	50	1
433833	M 6 x 37 mm	12 mm	6 - 15 mm	37 mm	50	1
433834	M 6 x 52 mm	12 mm	10 - 21 mm	52 mm	50	1
437486	M 6 x 65 mm	12 mm	20 - 32 mm	65 mm	50	1
437487	M 6 x 80 mm	12 mm	37 - 48 mm	80 mm	50	1



