

# Clamex S-20 pour rainure de 4 mm

LAMELLO



## Descriptif détaillé

Clamex S-20 est un élément d'assemblage démontable pour le système Lamello.

Les rainures symétriques de 4 mm peuvent être réalisées avec n'importe quelle fraiseuse à rainurer, de 4 mm.

La faible épaisseur de l'élément d'assemblage permet un montage frontal dans des matériaux d'une épaisseur supérieure ou égale à 8 mm et est fixé dans la rainure à l'aide de vis (embout Torx T10). Démontable à l'infini grâce au levier rotatif, Clamex S-20 est relié à la contre-pièce à l'aide d'un levier et présente donc une tolérance de montage latérale.

Il s'utilise sans colle et permet des assemblages esthétiques sous tous les angles. Il est donc parfait pour les assemblages fixes ou démontables.

Chaque boîte est livrée avec un gabarit d'alignement /perçement permettant de positionner le S-20. (livré sans fôret)

Les boîtes de 20 et 80 sont livrées avec les vis.  
Pour les boîtes de 300 et 1000, les vis sont à commander séparément. Caractéristiques techniques : - Dimensions : 59 x 12 x 3.9 mm  
- Pour fraise : Ø 100 x 4 x 22 mm  
- Résistance à la rupture MDF : 620 N  
- Résistance à la rupture panneau d'aggloméré : 490 N  
- Résistance à la rupture Hêtre massif: 620 N

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
440153	20 paires avec vis	1
440154	80 paires avec vis	1
440155	300 paires sans vis	1
440156	1000 paires sans vis	1
440160	Boîte 1500 vis	1
440159	Gabarit d'alignement	1
440158	Gabarit de perçage	1





