Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Clamex P-10 Lamello

LAMELLO

Page 663 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Clamex P-10 est un élément d’assemblage démontable. Il se fixe dans la pièce à usiner en quelques secondes à l’aide de la rainure à engagement positif P-System. Grâce au trou d'accès minimaliste de 6 mm, Clamex P-10 s’assemble et se désassemble à l'aide d'un levier qui verrouille l'assemblage. Clamex P-10 ne contient pas de colle, permet des assemblages esthétiques sous tous les angles et est idéal pour les assemblages à onglet fixes ou démontables. Clamex P-10 est utilisé dans les onglets à partir d’une épaisseur de panneau de 15 mm ou dans les assemblages à 90° à partir de 12 mm.

Dimensions (mm): 52 x 19 x 9.7 mm
Fraise : Ø 100.4 x 7 x 22 mm
Tolérance au montage : longitidunal +/- 0.5 mm
Résistance à la rupture (N):
-panneau aggloméré : +/- 600 N (60 kg)
-panneau MDF : +/- 600 N (60 kg)
-hètre massif : +/- 900 N (90 kg)
Matériau d'élément : plastique renforcè de fibre de verre
Matériau du levier : zinc moulé sous pression

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
322536	145382	80 paires	1 paquet
433796	145373	300 paires	1 paquet
433797	145374	1000 paires	1 paquet
435772	145358	2000 pièces, moitié sans le	1 paquet

Lamello