

Clamex P-14/10 Flexus

LAMELLO



Page 663 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Clamex P-14/10 Flexus est un élément d'assemblage démontable. Il se fixe dans la pièce à usiner en quelques secondes à l'aide de la rainure à engagement positif P-System.

Grâce au trou d'accès minimaliste de 6 mm, Clamex P-14/10 Flexus s'assemble et se désassemble à l'aide d'un levier qui verrouille l'assemblage.

Les tiges de positionnement flexibles permettent le montage de tablettes ou montants dans une structure de meuble déjà monté et simplifient ainsi l'ordre de montage. L'élément d'assemblage est utilisé dans les onglets à partir d'une épaisseur de panneau de 18 mm ou dans les assemblages à 90° à partir de 12 mm.

Les tiges de positionnement flexibles permettent de choisir librement l'ordre de montage.

Il est possible de monter les tablettes fixes ou les cloisons verticales dans un meuble déjà assemblé.

Les tiges de positionnement chanfreinées et flexibles permettent d'incliner la pièce dans un sens ou dans l'autre. Les tiges de positionnement flexibles alignent la pièce et la maintiennent en position.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
433793	145315	80 paires	1
433794	145316	300 paires	1
433795	145317	1000 paires	1
435774	145318	2000 pièces, moitié avec le	1

