Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Clamex P-14/10 Medius Lamello

LAMELLO

Page 663 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Clamex P-14/10 Medius est un élément d’assemblage démontable. Il s’ancre dans la pièce à usiner en quelques secondes à l’aide de la rainure à engagement positif P-System. Grâce au trou d'accès minimaliste de 6 mm, Clamex P-14/10 Medius s’assemble et se désassemble à l'aide d'un levier qui verrouille l'assemblage. L’élément d’assemblage pour montant intermédiaire présente différentes profondeurs de montage. Il s’utilise lorsque deux rayons se trouvent à la même hauteur sur un montant central. Grâce à la faible profondeur d'usinage de 10 mm, l’épaisseur minimale pour le montant central est de 16 mm.
Dimensions (mm):
64 x 13.5 x 9.7 mm
52 x 7.5 x 9.7 mm
Fraise:Ø 100.4 x 7 x 22
Tolérance de montage: longitudinale ± 1 mm
Résistance à la rupture (N)
-Panneau d'aggloméré: ~600 N ≈ 60 kg
-MDF: ~ 800 N ≈ 80 kg
-Hêtre massif: ~ 900 N ≈ 90 kg
Matériau d'élément: plastique renforcé de fibres de verre
Matériau du levier: zinc moulé sous pression

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	QTÉ / BOÎTE
328128	145370	80 paires
387605	145371	300 paires
387606	145357	1000 paires
435771	145369	2000 pièces, moitié sans levier