

Clamex P-14 Lamello

LAMELLO



Page 662 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Clamex P-14 est un élément d'assemblage démontable qui se fixe en quelques secondes dans la pièce à usiner à l'aide de la rainure à engagement positif P-System. Grâce au trou d'accès minimaliste de 6 mm, Clamex P-14 s'assemble et se désassemble à l'aide d'un levier qui verrouille l'assemblage.

Clamex P-14 n'a pas besoin de colle, il permet des assemblages esthétiques sous tous les angles et il est idéal pour les assemblages à onglet fixes ou démontables. Clamex P-14 est utilisé dans les onglets à partir d'une épaisseur de panneau de 18 mm ou dans les assemblages à 90° à partir de 15 mm.

Dimensions (mm): 64 x 27 x 9.7 mm

Fraise : Ø 100.4 x 7 x 22 mm

Tolérance au montage : longitudinal +/- 1 mm

Résistance à la rupture (N):

-panneau aggloméré : +/- 800 N (80 kg)

-panneau MDF : +/- 900 N (90 kg)

-hêtre massif : +/- 1 00 N (100 kg)

Matériau d'élément : plastique renforcé de fibre de verre

Matériau du levier : zinc moulé sous pression

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
387603	145334	80 paires	80 paires
328127	145346	300 paires	300 paires
387604	145356	1000 paires	1000 paires
435775	145338	2000 pièces, moitié avec le	2000 pièces
435776	145339	2000 pièces, moitié sans le'	2000 pièces

