

Kit de démarrage clamex S-20

LAMELLO



Page 537 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Clamex S-20 est un élément d'assemblage démontable pour le système Lamello.

Les rainures symétriques de 4 mm peuvent être réalisées avec n'importe quelle fraiseuse à rainurer, de 4 mm.

La faible épaisseur de l'élément d'assemblage permet un montage frontal dans des matériaux d'une épaisseur supérieure ou égale à 8 mm et est fixé dans la rainure à l'aide de vis (embout Torx T10). Démontable à l'infini grâce au levier rotatif, Clamex S-20 est relié à la contre-pièce à l'aide d'un levier et présente donc une tolérance de montage latérale.

Il s'utilise sans colle et permet des assemblages esthétiques sous tous les angles. Il est donc parfait pour les assemblages fixes ou démontables.

Caractéristiques techniques : - Dimensions : 59 x 12 x 3.9 mm

- Fraise : Ø 100 x 4 x 22 mm
- Résistance à la rupture MDF : 620 N
- Résistance à la rupture panneau d'aggloméré : 490 N
- Résistance à la rupture Hêtre massif : 620 N

Composition :

- 80 paires de Clamex S-20 vis incluses
- 1 gabarit de perçage avec foret Ø 6mm
- 1outil de montage /alignement Clamex P
- 1 tournevis- 1 systainer

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
440157	1



