Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Charnière invisible CLIP top standard 107°

BLUM

Page 694 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

CLIP top standard, charnière invisible.
Livrable en option avec BLUMOTION pour porte.
Réglable en 3 dimensions confortable avec vis sans fin :
- Profondeur + 3/- 2 mm
- Latéral +/- 2 mm
- Hauteur +/- 3 mm.

Mécanisme de fermeture à ressort.
Fixation par tourillons diamètre 8 mm, entraxe 45 mm.
Percement standard diamètre 35 mm.
Acier nickelé.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	PROFONDEUR BOÎTIER	ANGLE D'OUVERTURE	APPLICATION	MONTAGE	VENDU PAR
286227	75T1580	11,5 mm	107 °	Porte en appliq	À frapper	1
286230	75T1680	11,5 mm	107 °	Porte jumelée	À frapper	1
286233	75T1780	11,5 mm	107 °	Porte encastrée	À frapper	1
292174	75T158E	11,5 mm	107 °	Porte en appliq	Expando	1

Porte en applique 107°



Portes jumelées 107°



Porte encastrée 107°



F Jeu

Décaler vers l'intérieur la position de fixation de l'embase de l'épaisseur de la porte + 1.5 mm

Distance du boîtier

	Recouvrement													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3								3	4	5	6		
6					3	4	5	6					
9	3	4	5	6									

Embase

	Recouvrement																			
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3								3	4	5	6		
6					3	4	5	6					
9	3	4	5	6									

Embase

	Recouvrement																			
														-4	-3	-2	-1	0	1	2
0														3	4	5	6			
3																				
6																				
9																				

Embase

Porte en applique 120°



Portes jumelées 120°



Plages de réglage

max. ± 3.0 mm
Voir les embases

± 2.0 mm

+ 3.0 mm
- 2.0 mm