Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Charnière invisible CLIP top standard sans BLUMOTION 110°

BLUM

Page 693 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Charnière invisible clipsable ouverture 110°.
Compatible avec les embases existantes.
Réglable en 3 dimensions confortable avec vis sans fin :
- Profondeur + 3/- 2 mm
- Latéral +/- 2 mm
- Hauteur +/- 3 mm

Mécanisme de fermeture à ressort.
Montage et démontage sans outil de la porte.
Entraxe 45 mm.
Percement standard diamètre 35 mm.
Profondeur du boitier 13 mm.
Charnière entièrement métallique nickelée.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	TYPE	MONTAGE	VENDU PAR
294802	73T3590	Inserta	Porte en applique	1
294460	71T3590	Inserta	Porte en applique	1
294468	71T3690	Inserta	Porte jumelée	1
294470	71T3790	Inserta	Porte encastrée	1
294803	73T3550	à visser	Porte en applique	1
294461	71T3650	à visser	Porte jumelée	1
329554	73T3580	A frapper	Porte en applique	1
329551	71T3680	A frapper	Porte jumelée	1
294469	71T3750	à visser	Porte encastrée	1





F Jeu

Décaler vers l'intérieur la position de fixation de l'embase de l'épaisseur de la porte + 1.5 mm

Distance du boîtier

	Recouvrement													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Embase

	Recouvrement															
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Embase

	Recouvrement											
									-4	-3	-2	-1	0
0									3	4	5	6	7
3													
6													
9													

Embase

Jeu minimal du jeu F pour faces avec rayon de face (R = 1 mm) selon le réglage d'usine

Distance du boîtier TB (mm)	Épaisseur de la face FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
	En complément pour réglage latéral +2 mm											
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Nous recommandons un essai de montage