

Cloueur à gaz pour sabot de charpente GT60I-NN

AERFAST



Page 1357 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Applications : Pour la fixation de supports de solives, attaches antisismique et anti-ouragan, traverses de chevrons, bases et chapeaux de poteaux, ancrages de fondation et autres charpentes métalliques.

Caractéristiques et avantages :

- Poignée souple tout confort réduisant la fatigue
- Batterie à longue durée de vie
- Crochet de ceinture escamotable pour avoir l'outil à portée de main
- Chargement arrière en deux étapes - rapide et facile pour droitiers ou gauchers
- Profondeur d'enfoncement réglable pour un contrôle précis
- Allumage haute tension pour plus de puissance et une combustion plus propre
- Protection contre la marche à vide
- Mécanisme de guidage des clous - extrémité de clou en porte-à-faux pour localiser les trous préperforés

Caractéristiques techniques :

- Dimensions (Lxlxh) : 425x108x393 mm
- Poids net : 4,02 kg
- Mode de tir : Restrictif
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 101 dB
- Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 107 dB
- Niveau de vibrations : 2,28 m/s²
- Puissance d'entraînement des attaches : 85 J
- Capacité du magasin : 24 pièces
- Liaison type 1 : Liaison plastique
- Type de liaison 2 : Liaison papier
- Angle de liaison : 34 °
- Type de batterie : Li-Ion
- Tension de la batterie : 7,2 V
- Ampérage de la batterie : 2,5 Ah
- Temps de recharge 100 % : 120 minutes
- Tirs par charge : 8000
- Nombre de batteries dans le kit : 2 pièces
- Durée de cartouche de gaz : 165 mm
- Type de cartouche de gaz : 40 gramme

- Nombre de tirs par cartouche de gaz : 1000
- Tension (ac) : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Type de connecteur : électrique

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
435288	1

