

Cloueur à rouleau COILPRO90

AERFAST



Page 1356 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Applications : Toitures, terrasses, revêtements, sous-planchers, palettes, caisses et construction à ossature en bois.

Caractéristiques et avantages :

- Gâchette à déclenchement sélectif
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bien équilibré et léger
- Bec à dents de scie pour une meilleure prise
- Guide amélioré pour un guidage optimal des clous
- Sécurité accrue au niveau de l'entraînement, du magasin et du bec

Caractéristiques techniques :

- Dimensions (Lxlxh) : 305x128x373 mm
- Mode de tir : nDouble
- Connexion d'air : 3/8" female NPT
- Pression de service : 4,8 - 8,3 bar
- Consommation d'air (à 60 coups par minute) : 157 l/m
- Température de fonctionnement : -18 - 49 °C
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 98 dB
- Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 107 dB
- Niveau de vibrations : 7,13 m/s²
- Tirs / seconde : 3
- Capacité du magasin : 300 pièces
- Liaison type 1 : Reliés par fil
- Type de liaison 2 : Liaison en plastique 16mm
- Angle de liaison : 15°

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
435282	1

