

Cloueur de charpente à gaz SGT90I

AERFAST



Page 1357 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Applications : Fermes, charpentes, sous-planchers, revêtements et terrasses. D'autres applications incluent l'assemblage de caisses et de boîtes, la fabrication de palettes et l'installation de clôtures. La solution idéale pour toute application où il est pratique de ne pas avoir de fil.

Caractéristiques et avantages :

- Commodité sans fil - pas de tuyaux, pas de compresseurs, pas de tracas. Déplacez-vous sur le chantier sans restriction
- Moteur puissant - allumage haute tension pour plus de puissance et une combustion plus propre
- Enfoncements constants par tous les temps
- performances optimales entre -7 °C et 49 °C
- Magasin en métal durable - conception robuste qui résiste mieux que le plastique
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil avec molette en métal - contrôle facile de la profondeur de fixation

Caractéristiques techniques :

- Dimensions (Lxlxh) : 374x108x378 mm
- Poids net : 3,6 kg
- Mode de tir : Restrictif
- Température de fonctionnement : -7 - 49 °C
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 96,2 dB
- Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 100,8 dB
- Niveau de vibrations : 3,1 m/s²
- Puissance d'entraînement des attaches : 85 J
- Capacité du magasin : 70 pièces
- Liaison type 1 : Liaison papier
- Angle de liaison : 34 °
- Type de batterie : Li-Ion
- Tension de la batterie : 7,2 V
- Ampérage de la batterie : 2,5 Ah
- Tirs par charge : 8000
- Nombre de batteries dans le kit : 2 pièces
- Durée de cartouche de gaz : 165 mm
- Type de cartouche de gaz : 40 gramme
- Nombre de tirs par cartouche de gaz : 1200
- Tension (ac) : 230 V
- Fréquence : 50&60 Hz

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
435297	1

