

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

## Colle de contact gel

HENKEL (Henkel)

Page 1495 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Collages difficiles en plafond ou sur surfaces verticales par double encollage : bois, stratifié, métal, PVC rigide, céramique, verre, porcelaine, feutre, liège, cuir, caoutchouc, sur bois ou entre eux.

Assemblage et placage multi-matériaux.

Ne coule pas, ne file pas.

Tack initial élevé. Maintien immédiat par double encollage. Peut être appliquée sur support poreux ou surfaces verticales.

Sans toluène.

- Consommation : 125 à 175 g/m² par face à encoller

- Temps ouvert : environ 2 heures

- Temps de gommage : 10 à 20 minutes, selon température et humidité

- Temps de prise : finale après 72 heures - Résistance mécanique :  $> 40 \text{ kg/cm}^2$ 

- Résiste à l'humidité temporaire

- Stockage : 12 mois au sec, à l'abri du gel.

Ne convient pas pour le polystyrène expansé ou extrudé, le téflon, le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	ТҮРЕ	VENDU PAR
298137	4,25 Kg	1
110965	125 gr	1

