Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Colle de contact spéciale haute température

HENKEL

Page 1495 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Colle de contact à base de polychloroprène.
Pour des collages devant résister à des hautes températures (cuisine, proximité de source de chaleur).
Colle le bois, stratifié, métal, PVC rigide, céramique, verre, porcelaine, feutre, liège, cuir, caoutchouc, sur bois ou entre eux.
Collage des joints d'étanchéité des portes et fenêtres.
Maintien immédiat par double encollage.
Assemblage et placage multi-matériaux.
Résistance élevée à la chaleur (+120°C).
Sans durcisseur à ajouter.
- Consommation : Environ 125 - 175 g / m²
- Temps ouvert : Environ 30 - 45 minutes
- Temps de gommage : 11 - 15 minutes
- Temps de prise : Adhésion finale environ 72 heures
- Résistance mécanique : 70 kg / cm²
- Tenue en température : En continu 120 °C, En pointe 130 °C

Ne convient pas pour le PVC souple, le Téflon, le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	VENDU PAR
298138	650 g	1
298139	4500 g	1

Pattex
CONTACT
BENZINOKOLLA
High temperatures
Hautes températures
ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Alte temperature
5L / 4,5kg

Pattex
CONTACT
Hautes températures
Hoge temperaturen
650g