

## Cordons prolongateurs IP 44



9837560

9837554

**Pour une utilisation sur les chantiers et en extérieur, IP 44.**

Avec fiche très robuste et prolongateur avec clapet.

- Fiche et prolongateur de type droit, 2P+T 16A/230V ~
- Résistants aux ultra-violets et aux torsions, avec joint d'étanchéité.
- Le câble RN est très robuste, résistant aux hydrocarbures
- Adapté à un usage professionnel
- Poids : 2 à 11,33 kgs
- Norme NF C 61314 : 2008 / A1 : 2010
- Puissance max : 3500 W



Référence	Code - barres	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur
9161051100	3281850511008	2	RALLONGE PROFI	5 m	H07RN-F 3G1,5	Noir
9161101100	3281851011002	2	RALLONGE PROFI	10 m	H07RN-F 3G1,5	Noir
9161151100	3281851511007	2	RALLONGE PROFI	15 m	H07RN-F 3G1,5	Noir
9161251100	3281852511020	2	RALLONGE PROFI	25 m	H07RN-F 3G1,5	Noir
9162051100	3281852051106	2	RALLONGE PROFI	5 m	H07RN-F 3G2,5	Noir
9162101100	3281851011019	2	RALLONGE PROFI	10 m	H07RN-F 3G2,5	Noir
9162151100	3281851511014	2	RALLONGE PROFI	15 m	H07RN-F 3G2,5	Noir
9162251100	3281852511037	2	RALLONGE PROFI	25 m	H07RN-F 3G2,5	Noir

Référence	Code - barres	UV	Désignation	Courant - Tension	Caractéristiques
9837560	4007123641444	10	FICHE PROFI ULTRA HOME IP 44	16A /230V~	Pour câble 3G1,5 – 3G2,5
9837554	3281858375541	10	PROLONGATEUR PROFI ULTRA HOME IP 44	16A /230V~	Avec clapet pour câble 3G1,5 – 3G2,5

H. Brennenstuhl S.A.S. – 4, rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – [www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)

Commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88 – [info@brennenstuhl.fr](mailto:info@brennenstuhl.fr)

\*Une technologie bien pensée