

brennenstuhl®

_ smart technology.*

professionalLINE

powered by



BOSCH

Projecteur LED SMD HYBRID 40W IP 55



1. Boîtier et vitre avant extrêmement résistants, IK 10
2. **LED SMD LG Innotek** haute performance
3. Pieds avec caoutchouc antidérapants
4. Capot de batterie fermé avec compartiment pour batterie
5. Interrupteur marche/arrêt (50 % / 100 %)
6. Dispositif de suspension escamotable
7. Support stable en acier / protection anti-retournement
8. Vis de serrage
9. Poignée de transport ergonomique
10. 5 m de câble (RN)

- Résistance aux chocs : IK 10
- Vendu séparément : batterie **BOSCH** réf. 9834518 et chargeur **BOSCH** réf. 9831860
- Classe de protection III
- Norme NF EN 60598



Batterie



Chargeur

Référence	Code - barres	U V	Long. câble	Câble	Désignation	P (W)	Lumen / Kelvin	Autonomie
9171220401 AVEC batterie Li-Ion AB 1805, 18V 5Ah	4007123637898	1	5 m	H07RN-F 2x1,0	PROJECTEUR PROFI SMD-LED LG Innotek	40 W	3200 lm 6000 K	2,5h (100%) 5h (50%)
9171220400 SANS batterie Li-Ion	4007123637911	1	5 m	H07RN-F 2x1,0	PROJECTEUR PROFI SMD-LED LG Innotek	40 W	3200 lm 6000 K	Variable Selon batterie

Référence	Code - barres	UV	Désignation	Tension		Temps charge
9834518	4007123638673	1	BATTERIE BOSCH Li-Ion rechargeable AB 1805	18 V	Capacité : 5 Ah	
9831860	4007123638680	1	CHARGEUR BOSCH CB 1801	14,4 – 18V DC	Ampérage : max 6A	45 min (80%) 65 min (100%)

H. Brennenstuhl S.A.S. – 4, rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – www.brennenstuhl.fr

Commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88 – info@brennenstuhl.fr

*Une technologie bien pensée