

HYDROFUGE OLÉOFUGE

PRÊT À L'EMPLOI

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Starwax Professionnel Hydrofuge/Oléofuge est un liquide limpide formulé à base de polymère fluoré.

DOMAINE D'APPLICATION :

Starwax Professionnel Hydrofuge/Oléofuge protège les supports des traces d'eau, d'huiles et de graisses sur les surfaces poreuses du bâtiment.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

- Application sur sols et façades poreux.
- Applicable sur tous les supports :
 - pavés autobloquants,
 - tuiles,
 - ardoises,
 - schistes,
 - béton,
 - marbre,
 - pierre naturelle,
 - pierre calcaire,
 - granit,
 - pierre bleue,
 - joints,
 - pierres reconstituées.
- Invisible et anti-tache.
- Protège le support du gel et des intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

ASPECT :

Préparation liquide limpide incolore prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 1 et 5 litres.

STOCKAGE :

À l'abri du gel et de la chaleur.

CONSERVATION :

3 ans dans son emballage d'origine.

DONNÉES TECHNIQUES

DENSITÉ :

1.

pH :

10.

TAUX DE MATIÈRE ACTIVE :

5%
(Polymère fluoré).

CONDITIONS D'APPLICATION

RENDEMENT :

1L = 20 m².
5L = 100 m².

MISE EN ŒUVRE :

Appliquer sur un sol bien propre (sans mousse, ni herbe...). Appliquer le produit pur sur le support brut (après test de porosité, cf. ci-dessous), de manière uniforme, à l'aide d'un pinceau large ou d'un pulvérisateur. Bien faire pénétrer en essuyant les excédents de produit (notamment dans les creux éventuels présents dans le support ou les joints). Après séchage, vérifier l'efficacité de la protection en refaisant un test de porosité. Si nécessaire, appliquer aussitôt une deuxième couche, en procédant de la même façon et en essuyant à nouveau l'éventuel excédent de produit. Attendre environ 8 heures avant de marcher sur le sol extérieur traité. La protection sera optimale après 24 heures. Eviter l'application des détergents ammoniacés ou à base de javel qui détériorent la protection ainsi que le Savon noir mou (savon huile de lin) qui laisse une pellicule grasse. Refaire périodiquement un test de porosité, notamment sur les zones de grand passage ou lorsque les saisons ont altéré le support et réappliquer la protection si nécessaire.

NETTOYAGE DES OUTILS :

À l'eau.

RECOMMANDATIONS :

Ne pas appliquer sur tout support non poreux ou contre indiqué par le fabricant. Le produit crée un effet perlant invisible et ne peut être recouvert par un autre produit. N'utiliser que pour l'usage prévu.

TEMPS DE SÉCHAGE :

30 min à 1h.

MENTIONS LÉGALES

COMPOSITION :

Polymère fluoré.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants.